Мрежово захранващо устройство

Model: **AK-EV-11**

Код на продукта	AK-EV-11
Тип на продукта	Мрежово захранващо устройство
Захранващо напрежение	100-240 V
Разход на ток	< 2.5 A
Коефициент на полезно действие	> 80 %
Изходно напрежение	42.0 V
Изходен ток	2 A
Дължина на изходен кабел	1 м
Изходно съединение	GX12 3-pin 9mm
Максимална мощност	84 W
Щепсел за гнездо за захранване	IEC C8
Механичен изключвател	Няма
Заземяване	Няма (II клас на защита)
Клас на плътност	IP20
Защита OVP	да
Защита OCP	да
Защита OPP	да
Защита SCP	да
Феритен филтър	Няма
Захранващ кабел е включен в комплекта	Няма
Материал на изпълнение	ABS
Цвят на продукта	Черно
Цвят на подсветка	Двуцветен диод
Дисплей	Няма
MTBF, средно време между аварии	10000 h
Опаковка	EcoBox
Размери на продукта (Вис x Шир x Дълб)	140 x 59 x 33 mm
Размери на опаковката (Вис x Шир x Дълб)	190 x 92 x 38 mm
Нето тегло	322 g
Бруто тегло	371 g
Съответствие на CE	да
Съответствие на RoHS	да
Съответствие на REACH	да
Код EAN	5901720136930
Гаранция	24 месеца

Описание

Захранването Akyga® AK-EV-11 се използва за зареждане на електрически скутери и скейтбордове. То има 3-пинов конектор, известен като мини XLR. Това е малък **9-милиметров щепсел**, който пасва наред с други продукти на Goclever, Skymaster, Smart Balance, Kawasaki, Manta или Razor. Параметрите на захранваната мощност от **42 V / 2 A** ще ви позволят да зареждате батериите на електромобили, оборудвани с комплект литиево-йонни клетки с напрежение 36 V. Най-голямото предимство на продукта е неговата **висока ефективност** и **надеждност**. Нещо повече, вградената **LED светлина** ще ви позволи да следите процеса на зареждане на устройството, а дългият **метър кабел** ще ви осигури удобство по време на работа.