Компютърно захранване

Model: **AK-FL-400**

Код на продукта	AK-FL-400
Тип на продукта	Компютърно захранване
Формат	ATX 2.31
Серия	Fanless
Захранващо напрежение	230 V
Разход на ток	5 A
Коефициент на полезно действие	> 80 %
Съответствие на 80 ПЛЮС	да
Ток на линия +3.3V	18 A
Ток на линия +5V	18 A
Токов товар на линия +3.3V i +5V	75 W
Ток на линия +12V	33.4 A
Токов товар на линия 12V	312 W
Максимална мощност	400 W
Захранващ щепсел MPC	24-пин
Захранващ щепсел EPS12V 8 pin	1 бр. (4 + 4-пин)
Захранващ щепсел PCI-E 6+2 pin	1 бр.
Захранващ щепсел Molex	2 бр.
Захранващ щепсел SATA	4 бр.
Модулно захранващо устройство	да
Филтър PFC	Активен
Механичен изключвател	да
Заземяване	да
Защита OVP	да
Защита OCP	да
Защита OPP	да
Защита OTP	да
Защита SCP	да
Защита UVP	да
Конектор за захранване	IEC C14
Щепсел #1	хибриден за стандарт C/E/F (CEE 7/7)
Щепсел #2	IEC C13
Захранващ кабел е включен в комплекта	да
Материал на изпълнение	Галванично поцинкована стомана
Цвят на продукта	Черно
MTBF, средно време между аварии	100000 ч
Работна температура	0 - 40 °C
Опаковка	EcoBox
Размери на продукта (Вис x Шир x Дълб)	85 x 150 x 160 mm
Нето тегло	1218 g

Бруто тегло	1888 g
Съответствие на CE	да
Съответствие на RoHS	да
Съответствие на REACH	да
Код EAN	5901720139290
Гаранция	24 месеца

Описание

Akyga® AK-FL-400 е **модулно ATX захранване** с мощност **400 W**. Неговата основна и най-отличителна характеристика е **липсата на вграден вентилатор**. Това го прави отличен избор за компактни и най-вече тихи компютърни системи. Но това, което наистина отличава AK-FL-400, е неговата модулност. Потребителят има пълна свобода при конфигурирането на кабелите, което не само позволява по-добра организация на кабелите в кутията, но и оптимизира въздушния поток, благоприятствайки по-ефективното разсейване на топлината. Освен това основно предимство на захранването AK-FL-400 ATX е неговата висока ефективност, която отговаря на изискванията на **сертификата 80 PLUS**.
Сред наличните модулни конектори:

- **P1 (20+4 извода)** за свързване към дънната платка, което осигурява съвместимост с различни интерфейси,
- **P8 (4+4-пинов)**, предлагащ допълнителна мощност за процесори, особено за тези с високи изисквания,
- **PCI-e 4+4** извода, идеален за графични карти,
- **4 SATA конектора** за свързване на HDD/SSD устройства и
- **2 конектора Molex** за по-стари устройства или вентилатори.