Аксесоар за електрически автомобили

Model: **AK-EC-18**

Код на продукта	AK-EC-18
Тип на продукта	Аксесоар за електрически автомобили
Ухо за катинар	да
Захранващо напрежение	110-250 V / 50/60 Hz
Брой фази	1 фаза
Максимален ток	16 A
Максимална мощност	3.8 kW
Заземяване	да
Пожароустойчивост	UL94V-0
Клас на плътност	IP54
Защита OVP	да
Защита OCP	да
Защита OPP	да
Защита OTP	да
Защита SCP	да
Дължина на кабел	5 м
Щепсел #1	CEE 7/7
Щепсел #2	Type 1 (J1772) Женски съединител
Плакирани щепсели	Сребърен
Материал на кабела	Copper
Сечение на кабела	3 x 2.5 mm2 + 1 x 0.5 mm2
Материал на изолацията	TPE
Материал на изпълнение	ABS
Цвят на продукта	син
Дисплей	да
MTBF, средно време между аварии	10000 h
Работна температура	-30 / +50 °C
Опаковка	EcoBox
Размери на продукта (Вис x Шир x Дълб)	390 x 390 x 90 mm
Размери на опаковката (Вис x Шир x Дълб)	430 x 400 x 100 mm
Нето тегло	1.74 kg
Бруто тегло	2.36 kg
Съответствие на CE	да
Съответствие на FCC	да
Съответствие на RoHS	да
Съответствие на REACH	да
Приложено оборудване	Защитна чанта
Код EAN	5901720139443
Гаранция	24 месеца

Описание

Akyga® AK-EC-18 е еднофазно зарядно устройство за електрически автомобили. То дава възможност за зареждане на автомобили с **конектор тип 1 чрез** стандартен домашен електрически контакт. Зарядното устройство за електрически автомобили е оборудвано с **щепсел Schuko** (CEE 7/7). Този стандарт се използва в повечето европейски държави, което прави зарядното устройство практично и универсално решение за потребителите на по-стари електромобили или такива, внесени от чужбина.
Нещо повече, зарядното устройство за електрически автомобили AK-EC-18 има **5-метров кабел**. Той осигурява достатъчна гъвкавост при свързването на автомобила за зареждане. В съчетание с компактния дизайн на зарядното устройство, това устройство е идеалната помощ за собствениците на електрически автомобили.
Сърцето на зарядното устройство е лесният за използване контролен панел **ControlBox**, който следи и показва текущите параметри на зареждането на **LCD дисплей**. А това включва данни като ток на зареждане, напрежение, мощност, консумирана енергия, температура на зарядното устройство и време на зареждане. Освен това потребителят може да регулира мощността на зареждане, като избере една от наличните стойности на тока (8 A, 10 A, 13 A, 16 A), като максималната мощност на зареждане достига 3,8 kW.
Зарядното устройство е оборудвано и с **цялостни защити** (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP), които предпазват както устройството, така и акумулатора на автомобила от повреда. Освен това на корпуса има дръжка, която позволява зарядното устройство да се окачва практически, например в гаража.