Компютърно захранване

Model: **AK-U4-400**

3

Код на продукта	AK-U4-400
Тип на продукта	Компютърно захранване
Формат	ATX 2.31
Серия	Ultimate
Захранващо напрежение	230 V
Разход на ток	< 5 A
Коефициент на полезно действие	> 80 %
Съответствие на 80 ПЛЮС	да
Сертификат 80 ПЛЮС	Bronze
Ток на линия +3.3V	19 A
Ток на линия +5V	20 A
Токов товар на линия +3.3V i +5V	120 W
Ток на линия +12V	27 A
Токов товар на линия 12V	324 W
Максимална мощност	400 W
Захранващ щепсел MPC	24-пин
Захранващ щепсел ATX12V P4	Няма
Захранващ щепсел EPS12V 8 pin	1 бр. (4 + 4-пин)
Захранващ щепсел PCI-E 6 pin	1 бр.
Захранващ щепсел PCI-E 6+2 pin	1 бр.
Захранващ щепсел PCI-E 8 pin	Няма
Захранващ щепсел Molex	2 бр.
Захранващ щепсел мини-Molex	1 бр.
Захранващ щепсел SATA	6 бр.
Модулно захранващо устройство	не
Филтър PFC	Активен
Механичен изключвател	да
Заземяване	да
Защита OVP	да
Защита OCP	да
Защита OPP	да
Защита OTP	да
Защита SCP	да
Защита UVP	да
Конектор за захранване	IEC C14
Диаметър на вентилатора	120 мм
Регулация на обороти на вентилатора	Автоматична
Дължина на кабел	45 - 75 см
Щепсел #1	хибриден за стандарт C/E/F (CEE 7/7)
Щепсел #2	IEC C13

Захранващ кабел е включен в комплекта	да
Материал на изпълнение	Галванично поцинкована стомана
Цвят на продукта	Черно
MTBF, средно време между аварии	100000 ч
Работна температура	5 - 50 °C
Опаковка	EcoBox
Размери на продукта (Вис x Шир x Дълб)	140 x 150 x 90 mm
Размери на опаковката (Вис x Шир x Дълб)	222 x 155 x 95 mm
Нето тегло	1.19 kg
Бруто тегло	1.43 kg
Съответствие на CE	да
Съответствие на FCC	не
Съответствие на RoHS	да
Съответствие на REACH	да
Приложено оборудване	Кабел IEC C13
Код EAN	5901720131423
Гаранция	36 месеца



Описание

Akyga® AK-U4-400 ATX захранване Крайна серия 400W, съвместима с ATX 2.31 стандарт.

Разширените параметри позволяват използването в сложни конфигурации. Захранването има 6 SATA конектора, 2 MOLEX конектора, mini-MOLEX конектор, PCI-E 6 + 2-пинов конектор, PCI-E 6-пинов конектор, EPS12V 4 + 4-пинов конектор и универсален 24-пинов конектор за дънната платка. , Безшумен 12 cm вентилатор с хромирана решетка осигурява ефективно охлаждане. Ръчният превключвател за включване / изключване позволява безопасно изключване на захранването, без да е необходимо да изключвате мрежовия кабел. Високата ефективност и стабилната работа на захранването влияят на надеждността на всички компютърни компоненти.

Няколко важни протектора (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP, UVP) и активен PFC филтър предпазват и предпазват частите на главния компютър от повреда и стабилизират работата на захранването, така че да работи без нежелани смущения. Включен е захранващ кабел.

Гаранцията за висока ефективност е сертификатът 80 PLUS®, който гарантира, че най-малко 80% от енергията, предавана от захранването, се получава от доставените компоненти.

Карта на кабелите



етикет за технически данни