Универсално захранване

Model: **AK-NU-03**




3

Код на продукта	AK-NU-03
Тип на продукта	Универсално захранване
Серия	Universal
Захранващо напрежение	110-240 V / 50/60 Hz
Разход на ток	< 2 A
Коефициент на полезно действие	> 80 %
Изходно напрежение	18.5V / 19V / 19.5V / 20V
Автоматичен подбор на изходно напрежение	да
Изходен ток	max. 5 A
Дължина на изходен кабел	1.2 м
Изходно съединение	M5 19V 5.5x2.5 мм, M6 19V 5.0x3.0 мм + пин, M11 20V 7.9x5.5 мм + пин, M15 19V 5.5x1.7 мм, M20 18.5V 7.4x5.0 мм + пин, M21 19.5V 7.4x5.0 мм + пин
Максимална мощност	90 W
Щепсел за гнездо за захранване	IEC C8
Механичен изключвател	Няма
Заземяване	да
Мек старт	да
Защита OVP	да
Защита OCP	да
Защита OPP	да
Защита OTP	да
Защита SCP	да
Конектор USB	1 бр.
Параметри на USB захранване	5 V / 1 A
Захранващ кабел е включен в комплекта	да
Материал на изпълнение	ABS
Цвят на продукта	Черно
Цветови елементи	Сив
Цвят на подсветка	Зелен диод
Дисплей	Няма
MTBF, средно време между аварии	100000 ч
Работна температура	5 - 50 °C
Опаковка	EcoBox
Размери на продукта (Вис x Шир x Дълб)	180 x 75 x 20 mm
Размери на опаковката (Вис x Шир x Дълб)	265 x 123 x 40 mm
Нето тегло	376 g
Бруто тегло	448 g
Съответствие на CE	да
Съответствие на FCC	да
Съответствие на RoHS	да

3

Приложено оборудване	Захранващ кабел
Код EAN	5901720132413
Гаранция	24 месеца





Описание

Akyga® AK-NU-03 е универсално захранващо устройство за различни видове преносими компютри, захранвани в диапазона от 18.5V / 19V / 19.5V / 20V и максимум 90W, с комплект от 6 различни сменяеми щекера.

Изходното напрежение се регулира автоматично след свързване на избрания щепсел. Кабелът на захранващия адаптер е оборудван с висококачествено феритно сърце, което предотвратява и предпазва устройствата от всякакви възможни токови режими и високочестотен шум. Набор от протектори (OVP, OTP, OPP, SCP и OCP) гарантира напълно сигурна, стабилна работа както на захранващото устройство, така и на захранването. Допълнителна безопасност за оборудването се осигурява от технологията за плавен старт, която неутрализира шока от първия ход на тока по време на стартирането на устройството.
Комплектът от шест взаимозаменяеми щепсела включва:

- M5 - 19 V 5.5x2.5 mm
- M6 - 19 V 5.0x3.0 mm + pin
- M11 - 20 V 7.9x5.5 mm + pin
- M15 - 19 V 5.5x1.7 mm
- M20 - 18.5 V 7.4x5.0 mm + pin
- M21 - 19.5 V 7.4x5.0 mm + pin

Комплектът включва захранващ кабел 1,5 m. Всички захранващи устройства на Akyga са опаковани в екологично чиста Ecobox.

Препоръчваме ви да използвате нашата търсачка за захранващ адаптер за преносими компютри.