Компютърно захранване

Model: **AK-B1-450**




3

Код на продукта	AK-B1-450
Тип на продукта	Компютърно захранване
Формат	ATX 2.31
Серия	Basic
Захранващо напрежение	230 V
Разход на ток	< 5 A
Коефициент на полезно действие	> 70 %
Съответствие на 80 ПЛЮС	не
Сертификат 80 ПЛЮС	Няма
Ток на линия +3.3V	26 A
Ток на линия +5V	29 A
Токов товар на линия +3.3V i +5V	220 W
Ток на линия +12V	20 A
Токов товар на линия 12V	240 W
Максимална мощност	450 W
Захранващ щепсел MPC	24-пин
Захранващ щепсел ATX12V P4	1 бр.
Захранващ щепсел EPS12V 8 pin	Няма
Захранващ щепсел PCI-E 6 pin	Няма
Захранващ щепсел PCI-E 6+2 pin	Няма
Захранващ щепсел PCI-E 8 pin	Няма
Захранващ щепсел Molex	2 бр.
Захранващ щепсел мини-Molex	Няма
Захранващ щепсел SATA	3 бр.
Модулно захранващо устройство	не
Филтър PFC	Пасивен
Механичен изключвател	да
Заземяване	да
Защита OVP	да
Защита OCP	да
Защита OPP	да
Защита OTP	да
Защита SCP	да
Защита UVP	Няма
Конектор за захранване	IEC C14
Диаметър на вентилатора	120 мм
Регулация на обороти на вентилатора	Автоматична
Дължина на кабел	30 - 60 см
Захранващ кабел е включен в комплекта	не
Материал на изпълнение	Галванично поцинкована стомана

3

Цвят на продукта	Сив
MTBF, средно време между аварии	100000 ч
Работна температура	5 - 50 °C
Опаковка	EcoBox
Размери на продукта (Вис х Шир х Дълб)	140 x 150 x 85 мм
Размери на опаковката (Вис х Шир х Дълб)	220 x 160 x 95 mm
Нето тегло	1.01 kg
Бруто тегло	1.09 kg
Съответствие на CE	да
Съответствие на FCC	не
Съответствие на RoHS	да
Съответствие на REACH	да
Код EAN	5901720130327
Гаранция	24 месеца










Описание

Akyga® AK-B1-450 ATX захранване 450W е едно от основните захранващи устройства в нашата оферта, предназначени за захранване на настолни компютри.

Изработен от висококачествени компоненти, захранването има 3 SATA конектора, 2 MOLEX конектора, P4 4-пинов конектор и универсален 24-пинов конектор за дънната платка. Поддържа ATX 12V 2.0 спецификации, така че може да се използва с текущо и следващо поколение платформи с многоядрени процесори. Безшумен 12 cm вентилатор с хромирана решетка осигурява ефективно охлаждане. Ръчният превключвател за включване / изключване позволява безопасно изключване на захранването, без да е необходимо да изключвате мрежовия кабел. Високата ефективност и стабилната работа на захранването влияят на надеждността на всички компютърни компоненти.

Няколко важни протектора (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP) и PFC филтър защитават и предпазват частите на главния компютър от повреда и стабилизират работата на захранването, така че да работи без нежелани смущения.

Карта на кабелите



етикет за технически данни

