Захранващ адаптер за лаптоп

Model: **AK-NU-07**

Код на продукта	AK-NU-07
Тип на продукта	Захранващ адаптер за лаптоп
Серия	Universal
Захранващо напрежение	110-240 V / 50/60 Hz
Разход на ток	< 2 A
Коефициент на полезно действие	> 80 %
Изходно напрежение	18.5V / 19V / 19.5V / 20V
Автоматичен подбор на изходно напрежение	да
Изходен ток	max. 6 A
Дължина на изходен кабел	1.2 м
Изходно съединение	M5 19V 5.5x2.5 мм, M6 19V 5.0x3.0 мм + пин, M9 19.5V 7.4x5.0 мм + пин, M11 20V 7.9x5.5 мм + пин, M12 18.5V 7.4x5.0 мм + пин, M15 19V 5.5x1.7 мм
Максимална мощност	90 W
Щепсел за гнездо за захранване	IEC C8
Механичен изключвател	Няма
Заземяване	да
Мек старт	да
Защита OVP	да
Защита OCP	да
Защита OPP	да
Защита OTP	да
Защита SCP	да
Конектор USB	Няма
Захранващ кабел е включен в комплекта	да
Материал на изпълнение	ABS
Цвят на продукта	Черно
Цвят на подсветка	Зелен
Дисплей	Няма
MTBF, средно време между аварии	100000 ч
Работна температура	5 - 50 °C
Опаковка	EcoBox
Размери на продукта (Вис x Шир x Дълб)	170 x 55 x 30 mm
Размери на опаковката (Вис x Шир x Дълб)	245 x 93 x 40 mm
Нето тегло	373.2 g
Бруто тегло	412.8 g
Съответствие на CE	да
Съответствие на FCC	да
Съответствие на RoHS	да
Съответствие на REACH	да
Приложено оборудване	Кабел AK-RD-01A

Код EAN	5901720134455
Гаранция	24 месеца

Описание

Akyga® AK-NU-07 е универсално захранване за различни видове преносими компютри, захранвани в обхвата от 18.5V / 19V / 19.5V / 20V и максимум 90W, притежаващ набор от 6 различни взаимозаменяеми щепсела. Щепселите се различават една от друга по вътрешни и външни размери и наличие на щифта. Този вид решение се препоръчва особено за хора, които искат да доставят различни модели лаптопи от различни марки, без да се налага да купуват и носят многобройни захранвания. Ако е необходимо, за да съответствате на захранването към напълно различна гама от продукти, всичко, което трябва да направите, е само да смените щепсела.

Изходното напрежение се настройва автоматично след свързване на избрания щепсел. Кабелът на захранващия адаптер е оборудван с висококачествена феритна сърцевина, която предотвратява и защитава устройствата от всякакви възможни токови режими и шум от висока честота. Комплект протектори (OVP, OTP, OPP, SCP и OCP) гарантира напълно сигурна и стабилна работа както на захранващото устройство, така и на захранването. Допълнителна безопасност на оборудването се осигурява от технологията за мек старт, която неутрализира шока от първия ход на тока по време на стартиране на устройството.
Комплектът от шест взаимозаменяеми щепсела включва:

- M5 - 19 V 5.5x2.5 mm
- M6 - 19 V 5.0x3.0 mm + pin
- M9 - 19.5 V 7.4x5.0 mm + pin
- M11 - 20 V 7.9x5.5 mm + pin
- M12 - 18.5 V 7.4x5.0 mm + pin
- M15 - 19 V 5.5x1.7 mm

Комплектът включва захранващ кабел от 1,5 м. Всички захранващи устройства на Akyga са опаковани в екологосъобразен Ecobox.

Съветваме ви да използвате нашата търсачка за захранване на преносим адаптер.