Захранващ адаптер за лаптоп

Model: **AK-NU-07-OEM**

Код на продукта	AK-NU-07-OEM
Тип на продукта	Захранващ адаптер за лаптоп
Серия	Universal
Захранващо напрежение	110-240 V / 50/60 Hz
Разход на ток	< 2 A
Коефициент на полезно действие	> 80 %
Изходно напрежение	18.5V / 19V / 19.5V / 20V
Автоматичен подбор на изходно напрежение	да
Изходен ток	max. 6 A
Дължина на изходен кабел	1.2 м
Изходно съединение	M5 19V 5.5x2.5 мм, M6 19V 5.0x3.0 мм + пин, M9 19.5V 7.4x5.0 мм + пин, M11 20V 7.9x5.5 мм + пин, M12 18.5V 7.4x5.0 мм + пин, M15 19V 5.5x1.7 мм
Максимална мощност	90 W
Щепсел за гнездо за захранване	IEC C6
Механичен изключвател	Няма
Заземяване	да
Мек старт	да
Защита OVP	да
Защита OCP	да
Защита OPP	да
Защита OTP	да
Защита SCP	да
Защита UVP	да
Конектор USB	Няма
Захранващ кабел е включен в комплекта	да
Материал на изпълнение	ABS
Цвят на продукта	Черно
Цвят на подсветка	Зелен
Дисплей	Няма
MTBF, средно време между аварии	100000 ч
Работна температура	5 - 50 °C
Опаковка	Заместваща
Размери на продукта (Вис x Шир x Дълб)	170 x 55 x 30 mm
Нето тегло	373.2 g
Съответствие на CE	да
Съответствие на FCC	да
Съответствие на RoHS	да
Съответствие на REACH	да
Приложено оборудване	Kabel AK-NB-01A
Код EAN	5901720135506

Гаранция	24 месеца

Описание

Akyga® AK-NU-07 е универсално захранване за различни видове преносими компютри, захранвани в диапазона от 18.5V / 19V / 19.5V / 20V и максимум 90W, с комплект от 6 различни сменяеми щекера. Тапите се различават един от друг във вътрешни и външни размери и присъствие на щифта. Този вид решение се препоръчва особено за хора, които искат да доставят различни модели лаптопи от различни марки, без да се налага да купуват и носят около няколко захранващи устройства. Ако е необходимо, за да се свърже захранването с напълно различна гама продукти, всичко, което трябва да направите, е само да смените щепсела.

Изходното напрежение се регулира автоматично след свързване на избрания щепсел. Кабелът на захранващия адаптер е оборудван с висококачествено феритно сърце, което предотвратява и предпазва устройствата от всякакви възможни токови режими и високочестотен шум. Набор от протектори (OVP, OTP, OPP, SCP и OCP) гарантира напълно сигурна, стабилна работа както на захранващото устройство, така и на захранването. Допълнителна безопасност за оборудването се осигурява от технологията за плавен старт, която неутрализира шока от първия ход на тока по време на стартирането на устройството.
Комплектът от шест взаимозаменяеми щепсела включва:

- M5 - 19 V 5.5x2.5 mm
- M6 - 19 V 5.0x3.0 mm + pin
- M9 - 19.5 V 7.4x5.0 mm + pin
- M11 - 20 V 7.9x5.5 mm + pin
- M12 - 18.5 V 7.4x5.0 mm + pin
- M15 - 19 V 5.5x1.7 mm

Ново захранване, продавано без опаковка

Комплектът включва захранващ кабел 1,5 m.

* Захранването не е съвместимо с DELL преносими компютри